



Asciutto



Umido



Calore



Olio



Freddo



Agenti
chimici



NGT1290

Guanto TOP di gamma taglio A touchscreen e ricoperto con sistema PUD senza utilizzo di solventi. Ultra leggero e resistente.

Principali caratteristiche

- Ultra leggero
- Touchscreen
- Rivestimento PUD senza utilizzo di solventi
- Estremamente performante

Ideale per

- Lavori di precisione
- Gestione materiali
- Automotive
- Managers

Taglie:	6-11	Fili:	21gg
Maglia:	Nylon	Rivestimento:	PUD
Paia per conf.	10	N paia per cart.	200



NGT1290

Caratteristiche del guanto:

Lunghezza del guanto

220mm-270mm

Peso del guanto

21 gauge

Tipo di supporto

Nylon

Colore del guanto

Pantone 1795c / R:223 G:59 B:48 / C:8 M:96 Y:100 K:1

Colore orlo polsino

TAGLIA	XS - 6	S - 7	M - 8	L - 9	XL - 10	2XL - 11	3XL-12
COLORE	BLU	ROSSO	ARANCIO	BIANCO	GIALLO	NERO	VERDE

Specifiche del rivestimento

Colore del rivestimento

Nero

Tipo di rivestimento

PUD

Tecnica applicazione rivestimento

Rivestimento palmo

Trattamento

X-Dura



Impacchettamento

Per confezione

10 paia

Per cartone

200 paia

Dimensioni del cartone

300mm x 600mm x 300mm

Mantenimento

I guanti devono essere sempre ispezionati prima dell'utilizzo siano nuovi che usati. Evitare di utilizzare per 3 lavaggi forti solventi, lavare a temperatura di 30 gradi.

Tenuta

I guanti devono essere tenuti in condizioni di scarsa umidità e fuori da fonti dirette di calore, possibilmente all'interno della loro confezione originale.

Smaltimento

I guanti dopo l'utilizzo possono presentare tracce di sostanza dannose alla salute e quindi seguire le regole per lo smaltimento vigenti nell'area.