



Asciutto



Umido



Calore



Olio



Freddo



Agenti
chimici



TG1040

Guanto confortevole senza cuciture con rivestimento in X-Dura Nitrile Foam che garantisce performance in diversi contesti. Buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

Principali caratteristiche

- Adatto per utilizzi su asciutto, bagnato ed in presenza di oli
- Buona scelta per utilizzi generici in condizioni di basso rischio

Ideale per

- Settore automotive
- Edilizia e manutenzione
- Industria manifatturiera
- Magazzino e logistica
- Raccolta rifiuti e logistica

Taglie:	6-11	Fili:	15gg
Maglia:	Nylon	Rivestimento:	LiquiDex
Paia per conf.	10	N paia per cart.	100

TG1040

Caratteristiche del guanto:

Lunghezza del guanto

220mm-270mm

Peso del guanto

15 gauge

Tipo di supporto

Nylon

Colore del guanto

Pantone 1795c / R:223 G:59 B:48 / C:8 M:96 Y:100 K:1

Colore orlo polsino

TAGLIA	XS - 6	S - 7	M - 8	L - 9	XL - 10	2XL - 11	3XL-12
COLORE	BLU	ROSSO	ARANCIO	BIANCO	GIALLO	NERO	VERDE

Specifiche del rivestimento

Colore del rivestimento

Nero

Tipo di rivestimento

Flat Nitrile

Tecnica applicazione rivestimento

Rivestimento palmo

Trattamento

LiquiDex



Impacchettamento

Per confezione

10 paia

Per cartone

100 paia

Dimensioni del cartone

300mm x 450mm x 300mm

Mantenimento

I guanti devono essere sempre ispezionati prima dell'utilizzo siano nuovi che usati. Evitare di utilizzare per 3 lavaggi forti solventi, lavare a temperatura di 30 gradi.

Tenuta

I guanti devono essere tenuti in condizioni di scarsa umidità e fuori da fonti dirette di calore, possibilmente all'interno della loro confezione originale.

Smaltimento

I guanti dopo l'utilizzo possono presentare tracce di sostanza dannose alla salute e quindi seguire le regole per lo smaltimento vigenti nell'area.