



Asciutto



Umido



Calore



Olio



Freddo



Agenti  
chimici

EN 388:2016



4 1 3 1 X



# TG1050

Un guanto da manipolazioni leggero, rivestito in gomma, adatto sia in ambienti asciutti, sia a quelli umidi. Il rivestimento altamente elasticizzato garantisce all'utente un'esperienza ottimale.

## Principali caratteristiche

- Presa forte e prolungata
- Elevata resistenza alle lacerazioni
- Flessibile e molto comodo
- Sensibilità tattile e destrezza estreme per la manipolazione di precisione

## Ideale per

- Attività di manipolazione generali
- Magazzino e manipolazione di prodotti
- Movimento terra

Taglie:	6-11	Fili:	15gg
Maglia:	Nylon	Rivestimento:	X-Dura Latex
Paia per conf.	10	N paia per cart.	200

# TG1050

## Caratteristiche del guanto:

### Lunghezza del guanto

220mm-270mm

### Peso del guanto

15 gauge

### Tipo di supporto

Nylon

### Colore del guanto

Pantone 1795c / R:223 G:59 B:48 / C:8 M:96 Y:100 K:1

### Colore orlo polsino

TAGLIA	XS - 6	S - 7	M - 8	L - 9	XL - 10	2XL - 11	3XL - 12
COLORE	BLU	ROSSO	ARANCIO	BIANCO	GIALLO	NERO	VERDE

## Specifiche del rivestimento

### Colore del rivestimento

Nero

### Tipo di rivestimento

Crinkle Latex

### Tecnica applicazione rivestimento

Rivestimento palmo

### Trattamento

X-Dura



## Impacchettamento

### Per confezione

10 paia

### Per cartone

200 paia

### Dimensioni del cartone

400mm x 520mm x 450mm

## Mantenimento

I guanti devono essere sempre ispezionati prima dell'utilizzo siano nuovi che usati. Evitare di utilizzare per 3 lavaggi forti solventi, lavare a temperatura di 30 gradi.

### Tenuta

I guanti devono essere tenuti in condizioni di scarsa umidità e fuori da fonti dirette di calore, possibilmente all'interno della loro confezione originale.

### Smaltimento

I guanti dopo l'utilizzo possono presentare tracce di sostanza dannose alla salute e quindi seguire le regole per lo smaltimento vigenti nell'area.