



Asciutto



Umido



Calore



Olio



Freddo



Agenti
chimici



TG5220

Un guanto particolare che garantisce copertura contro rischi di taglio per la maggiorparte della mano lasciando libere tre dita al fine di rendere estremamente facile operare in talune circostanze. Guanto unico sul mercato.

Principali caratteristiche

- Protezione di livello C
- 3 dita scoperte per assicurare destrezza anche nei lavori di estrema precisione
- Rivestimento in PU X-Dura
- Leggeri e traspiranti

Ideale per

- Settore automotive
- Carpenteria
- Management
- Lavori di precisione

Taglie:	6-12	Fili:	13gg
Maglia:	Polyamide/PPE/ Glass/Elastane	Rivestimento:	X-Dura PU
Paia per conf.	10	N paia per cart.	100

TG5220

Caratteristiche del guanto:

Lunghezza del guanto

220mm-270mm

Peso del guanto

13 gauge

Tipo di supporto

Polyamide/HPPE/Glass fibre/Elastane

Colore del guanto

Pantone 368c / R:92 G:193 B:81 / C:63 M:0 Y:100 K:0

Colore orlo polsino

TAGLIA	XS - 6	S - 7	M - 8	L - 9	XL - 10	2XL - 11	3XL - 12
COLORE	BLU	ROSSO	ARANCIO	BIANCO	GIALLO	NERO	VERDE

Specifiche del rivestimento

Colore del rivestimento

Nero

Tipo di rivestimento

X-Dura Polurethane

Tecnica applicazione rivestimento

Rivestimento sul palmo

Trattamento

X-Dura



Impacchettamento

Per confezione

10 paia

Per cartone

100 paia

Dimensioni del cartone

300mm x 600mm x 200mm

Mantenimento

I guanti devono essere sempre ispezionati prima dell'utilizzo siano nuovi che usati. Evitare di utilizzare per 3 lavaggi forti solventi, lavare a temperatura di 30 gradi.

Tenuta

I guanti devono essere tenuti in condizioni di scarsa umidità e fuori da fonti dirette di calore, possibilmente all'interno della loro confezione originale.

Smaltimento

I guanti dopo l'utilizzo possono presentare tracce di sostanza dannose alla salute e quindi seguire le regole per lo smaltimento vigenti nell'area.