



Asciutto



Umido



Calore



Olio



Freddo



Agenti chimici



TG1260

Un guanto morbido 15 fili che offre comfort e aderenza alla mano. Rivestimento doppia spalmatura in nitrile con sabbatura sul palmo per un livello alto di abrasione.

Principali Caratteristiche:

- Doppio rivestimento per renderlo resistente all'acqua
- Rivestimento in X-Dura per una lunga durata
- Leggero ed interno respirabile

Ideale per:

- Settore costruzioni
- Manifatturiero
- Olio e gas
- Industria raccolta rifiuti
- Magazzino e logistica

Taglie:	6-12	Numero fili maglia:	15gg
Rivestimento interno:	Nylon	Rivestimento:	X-Dura Nitrile
N./Confezione:	10	N./Scatola:	100

TG1260

Specifiche del guanto

Lunghezza

220mm-270mm

Numero fili maglia:

15 gauge

Maglia:

Nylon

Colore del guanto

Pantone 1795c / R:223 G:59 B:48 / C:8 M:96 Y:100 K:1

Colore orlo polsino

TAGLIA	XS - 6	S - 7	M - 8	L - 9	XL - 10	2XL - 11	3XL - 12
COLORE	BLU	ROSSO	ARANCIO	BIANCO	GIALLO	NERO	VERDE

Specifiche del rivestimento

Colore rivestimento

Nero

Tipo rivestimento

Flat nitrile

Applicazione del rivestimento

Wrist dipped

Trattamento

X-Dura



Confezionamento

Quantità per busta

10 paia

Quantità per cartone

200 paia

Dimensioni del cartone

300mm x 600mm x 300mm

Mantenimento

I guanti devono essere sempre ispezionati prima dell'utilizzo siano nuovi che usati. Evitare di utilizzare per 3 lavaggi forti solventi, lavare a temperatura di 30 gradi.

Tenuta

I guanti devono essere tenuti in condizioni di scarsa umidità e fuori da fonti dirette di calore, possibilmente all'interno della loro confezione originale.

Smaltimento

I guanti dopo l'utilizzo possono presentare tracce di sostanza dannose alla salute e quindi seguire le regole per lo smaltimento vigenti nell'area.